

	ロングフレッシュ 408			ロングフレッシュ 308	ロングフレッシュ 271	ロングフレッシュ 273			ロングフレッシュ 140		
機種名	ST-408FGII (WK)	ST-408G (WK) 右開き ST-408GL (WK) 左開き	ST-408 (WK) 右開き ST-408L (WK) 左開き	ST-308G (WK) 右開き ST-308GL (WK) 左開き	ST-NV271 (B) 右開き ST-NV271L (B) 左開き	ST-RV273G (M) 右開き ST-RV273GL (M) 左開き	ST-RV273G (R) 右開き ST-RV273GL (R) 左開き	ST-RV273G (A) 右開き ST-RV273GL (A) 左開き	ST-SV140G (M)	ST-SV140G (P)	
JANコード	4562297850660	4562297850646 4562297850653	4562297850622 4562297850639	4562297850608 4562297850615	4562297850370 4562297850387	4562297850493 4562297850509	4562297850813 4562297850837	4562297850820 4562297850844	4562297850202	4562297850219	
カラー	ウッドブラック(黒木目)				ブラウン	マットグレー	ワインレッド	アーモンドホワイト	マットグレー	プラチナ	
ワイン収納本数 ※1	120本	120本	120本	90本	70本	77本			36本		
定格内容積 ※2	402L	404L	386L	310L	256L	273L			143L		
外形寸法 (mm)	幅750×奥行575×高さ1760			幅595×奥行575×高さ1760	幅606×奥行576×高さ1513	幅606×奥行589×高さ1513			幅604×奥行591×高さ930		
以下の放熱スペースを確保してください。 左右 20mm 背面 50mm 上部 100mm ※排熱通気を確保してください。											
設置寸法 (mm)	幅790×奥行625×高さ1860			幅635×奥行625×高さ1860	幅646×奥行626×高さ1613	幅646×奥行639×高さ1613			幅644×奥行641×高さ1030		
扉タイプ	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉		銅板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉	銅板扉	サイドガードフレーム・フルフラットガラス扉			フレーム付きガラス扉		
扉開き											
温度帯	1温度タイプ			1温度タイプ	1温度タイプ	1温度タイプ			1温度タイプ		
温度設定	6℃~20℃			6℃~20℃	6℃~19℃	6℃~19℃			6-18℃(2℃ステップ)		
使用周囲温度	5℃~35℃			5℃~35℃	15℃~30℃	15℃~30℃			15℃~30℃		
加温ヒーター	あり	あり	あり	あり	あり	あり			あり		
棚間隔 (出取状態時)	90mm	90mm	90mm	90mm	85mm	85mm			85mm		
棚のスライド	なし	なし	なし	なし	なし	なし			なし		
カギ	付属ワイヤーロック	あり	あり	あり	あり	あり			あり		
消費電力量 ※2	50Hz 565 kWh/年 ※3 60Hz 565 kWh/年	50Hz 465 kWh/年 ※3 60Hz 465 kWh/年	50Hz 246 kWh/年 60Hz 246 kWh/年	50Hz 507 kWh/年 ※3 60Hz 507 kWh/年	50Hz 354 kWh/年 60Hz 354 kWh/年	50Hz 743 kWh/年 60Hz 768 kWh/年			50Hz 400 kWh/年 60Hz 389 kWh/年		
製品質量	123kg	114kg	110kg	101kg	64kg	73kg			56kg		
原産国	日本			日本	日本	日本			日本		
希望小売価格	オープン価格			オープン価格	オープン価格	オープン価格			オープン価格		

※1 標準的なボトルタイプのボトル換算。 ※2 JIS C 9801-3:2015による数値。 ※3 LED消灯時の消費電力量。